

e2d

Fournitures pour la forêt
et les paysages
36, rue Lucas de Néhou
02410 Saint Gobain
contact@e2d.fr
T 03 23 52 61 55
F 03 23 52 88 43

Fiche technique

Le 24/02/17

Mur bois pin

Clôture séparative rigide



Caractéristiques

Pin scié raboté.

Traitement autoclave.

Planches rainurées avec languette.

4 à 5 % de planches supplémentaires sont à prévoir dans vos devis pour palier par un dernier tri aux défauts naturels.

Dimensions

Planche 12 x 200 cm (11 cm utiles) x 28 mm.

Ou planche 16,5 x 251,5 cm (15 cm utiles) x 31 mm.

Poteau à gorge 9 x 9 x 250 cm ou 10 x 10 x 300 cm.

Existe en épaisseur 38mm pour poteaux béton.

Autres dimensions sur demande.

Mise en place

Les planches doivent être collées dans les languettes pour ne pas s'écarter l'une de l'autre. Elles peuvent être associées à une plaque béton contre le sol pour être éloignées de l'humidité.

Poteaux sur platine (dalle béton) ou traversant un plot de béton dépassant le niveau du sol et coulé sur un lit de cailloux drainants pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois. Prise au vent nécessitant une pose soignée.

Durée de vie

8 à 15 ans et selon les conditions environnementales et de pose.

Origine

Pologne.